

Apparecchi per applicazione a parete/plafone con struttura in alluminio e mascherina di copoliestere termoplastico con un'ottima resistenza all'urto e un'ottima trasparenza, resistente a 850°C al glow-wire test. Dotati di un led di potenza da 3,5W controllato in corrente con un elevato flusso luminoso (245 lm).

Wall/ceiling mount fixtures with a structure in aluminium and a guard in copolyester thermoplastic with great shock resistance and super transparency. Resistant to 850° in glow-wire testing. Equipped with a current-controlled 3.5W power LED with an elevated light flow (245 lm).

TOTEM


7700



1 LED

3.5W

350 mA



CE IP43

Per applicazione parete/soffitto.
For wall/ceiling fitting.

Alimentazione esclusa: vedi pag. 752
Supply not included: see pag. 752

Orientabile.
Adjustable.


7701



1 LED

3.5W

350 mA



Corrente nominale
Nominal current

350 mA

Potenza W
Power W

3.5W Led singolo

Angolo luminoso
Luminose beam

120°

Temperatura colore
Colour temperature

3500 °K

Flusso luminoso (lm)
Luminous flux

245

09 Bianco avorio opaco RAL 9010
White ivory matt like RAL 9010

20 Anodizzato naturale
Natural anodised



7700 1 Led
3.5W, 350mA



BIFFI | Luce
illumina le tue emozioni



7700 1 Led
3.5W, 350mA